

# BreezeleSS<sup>+</sup>

chlazení bez foukání

Vynikající technologie vytápění



## TŘÍSMĚRNÉ PROUDĚNÍ 360° chlazení

Díky bočnímu designu ve tvaru písmene S vhání zařízení chladný/teplý vzduch nejen přes přední lamely, ale také po obou stranách speciálními otvory ve tvaru písmene S, které byly vyvinuty pro snížení pocitu průvanu.



### Technologie rozptylování vzduchu

Všech 7 928 otvorů lamely bylo navrženo tak, aby redukovaly proudění vzduchu na jemný rozptýlený vánek.

### Inovativně navržené funkční lamely

Současné použití technologií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje příjemné chlazení, které určitě naplní Vaše očekávání.



## Velmi tichý provoz

Krásnější život. Sladké sny.

Nový aerodynamický design vzdušného kanálu a ventilátoru umožňují průchod vzduchu s minimální hlučností sníženou až na 20 dB. Takto nízká hlasitost je srovnatelná s tichem růstu květin. S klimatizací BreezeleSS+ bude noc klidná, tichá a teplota optimální.



# BreezeleS<sup>+</sup> SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Vnitřní jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1		
	Chlazení <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vytápění <sup>2</sup>	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
	Max. prov. proud	A	10,5	10,5	
	SEER	W/W	10,5	10,5	
	Výkon	SEER	Chlazení	8,5	8,5
		Energetická třída <sup>3</sup>	W/W	A+++	A+++
		SCOP (v průměrném klimatu)		4,6	4,6
Energetická třída <sup>3</sup>		Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++	
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)		Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400	
		Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
Akustický výkon (dB(A))		Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	56	56	
		Venk. jednotka	62	62	
Rozměry a hmotnost		Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Venk. jednotka (š x v x h)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
		Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
	Hrubá hmotnost (kg)	Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
		Vnit./venk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
	Napájení	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
			Plyn	Ø9,52	Ø9,52
		Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
			Max. výškový rozdíl	10	10
Množství chladiva		kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32	
Doporučené rozměry místnosti		m <sup>2</sup>	16 — 23	16 — 23	
Rozpětí nožek		mm	452	452	
Provozní rozsah		V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění		°C	-15 — 24	-15 — 24



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D