

# S25

## Ovládací panel s dotykovým displejem



### Vlastnosti

- Ovládací panel je určen k ovládání domácích a komerčních rekuperačních jednotek s automatickým systémem S21.

### Design

- Kryt je vyroben z vysoce kvalitního plastu.
- Ovládací panel je vybaven dotykovým LCD displejem.
- Stupeň ochrany proti vniknutí prachu a vody IP20.

### Funkce

- Regulace rychlosti
- Upozornění na potřebu výměny filtru (na základě časovače nebo čidla změny tlaku průtoku vzduchu)
- Výstražné upozornění: úplné znění výstrahy
- Provoz jednotky na základě týdenního programu
- Bypass (automatický a manuální)
- Časovač
- Režim boost
- Režim krb
- Ochrana proti zamrznutí výměníku
- Ovládání elektrického a vodního ohřevu
- Připojení chladiče
- Ovládání teploty přiváděného vzduchu
- Ovládání vlhkosti, CO<sub>2</sub>, VOC, PM2.5
- Možnost připojení k protipožárnímu systému

### Instalace

- Navrženo pro instalaci uvnitř
- Připojení ovládacího panelu k jednotce je prováděno na základě pokynů instalačního manuálu jednotky.

### Technická data

Parametry	S25
Napětí DC [V]	12–32
Proud při 24 VDC [A]	0.1
Typ napájecího kabelu (10 m), type	4 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Provozní rozsah teploty [°C]	-10...+45
Provozní rozsah vlhkosti [%]	10 – 80 (bez kondenzace)
Stupeň ochrany	IP20

### Celkové rozměry, mm

